


Zapuštěné svítidlo

IP
66



Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: do země

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: horizontální

Výška [mm]: 74

Průměr [mm]: 100

Montážní otvor [mm]: Ø96

Množství průchodek: 1

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 1

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED DIP

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6000-6500

Životnost [h]: 20000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 0,75

Přípustný statický tlak [kN]: 5


Stupeň IK: 09

Stupeň krytí IP: 66

Kształt: kulatý

DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabice součástí balení



KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

