


Plafon s výměnným zdrojem světla



Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i zvenku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Délka [mm]: 285

Šířka [mm]: 285

Výška [mm]: 85

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: ocel

Zdroj světla: CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 44

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

