


Plafonnier LED



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Source de lumière remplaçable: non

Hauteur [mm]: 52

Diamètre [mm]: 327

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3600

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Le luminaire est équipé de LED intégrées avec les classes d'énergie suivantes: A++, A+, A

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 54

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date of issue: 09.04.2021, 14:04

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Plafonnier LED



- Attestation PZH : Numéro BK/K/0352/01/2018, valable jusqu'au 2023-05-30
- VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement