


29619 XLED C35E14 4,5W-NW

LED fényforrás



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: átlátszó

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 97

Átmérő [mm]: 35

Mélység [mm]: 35

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 4.5

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: C35

Dióda típusa: LED FILAMENT

Teljes mért fényáram [lm]: 470

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 470

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges áramérték [mA]: 36

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 5

Lámpa fényereje [lm/W]: 104

Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

29619 XLED C35E14 4,5W-NW

LED fényforrás

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h
Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70
Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80
Kszalt: Candle

