

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód



Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne rozwiązanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do systemów oświetlenia komercyjnego i architektonicznego. Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną, co potwierdza 5-letnia gwarancja. Oprawy umożliwiają wybór soczewek o kącie 90° (standard) lub 60°. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI 90, oprawa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w przestrzeniach, gdzie precyzyjne oświetlenie ma duże znaczenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyróżnia się dodatkową funkcją zmiany kierunku światła nawet o 45°, co umożliwia elastyczne ukierunkowanie światła na wybrane punkty. Z kolei minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umożliwia stworzenie płaskiej linii świetlnej o dowolnej długości, bez widocznych przerw między modułami. Jest to idealne rozwiązanie dla estetycznych i funkcjonalnych instalacji oświetleniowych. Oprawy są wyposażone w adapter z przełącznikami, który umożliwia **zmianę mocy w zakresie od 11,3W – 38W oraz temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K)**. To nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych, oferując użytkownikom pełną kontrolę nad jakością i charakterem oświetlenia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1144

Szerokość [mm]: 61

Wysokość [mm]: 84

Zintegrowane źródło światła LED: tak


DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód



Moc maksymalna [W]: 11,3 - 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 90


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: +45/-45

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej




38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód

POWER SELECTION




CCT SELECTION



I _{out} [mA]	1	2	3	4	T _c	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k 3500k 4000k	11,3 10,9 11,2	1505 1565 1590
350	-	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	13,1 12,7 13,1	1765 1850 1880
400	-	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	14,9 14,3 14,8	2015 2115 2150
450	-	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	16,7 16,2 16,7	2275 2405 2425
500	-	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	18,6 17,9 18,5	2525 2660 2695
550	-	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	20,5 19,8 20,4	2780 2915 2965
600	-	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	22,1 21,3 22,1	3005 3165 3200
650	-	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	24 23,1 23,9	3240 3405 3450
700	ON	-	-	-	3000k 3500k 4000k	26,1 25,2 26,1	3775 3720 3775
750	ON	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	27,9 27 27,9	3770 4045 4010
800	ON	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	29,6 28,5 29,5	3980 4160 4230
850	ON	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	31,4 30,3 31,3	4190 4400 4470
900	ON	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	33 31,9 33	4390 4610 4680
950	ON	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	34,9 33,6 34,8	4610 4830 4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	36,4 35,1 36,3	4795 5030 5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	38 37 38	5000 5245 5325


KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W



KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38,4W




38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 36.4W



KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 36W




38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W



KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W



38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Oprawa LED na szynoprzewód

AKCESORIA

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

