


## 26448 VARSO HI 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник



Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**

0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 52

**Диаметр [мм]:** 327

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3600

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 120

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

Date of issue: 09.04.2021, 14:09

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



## 26448 VARSO HI 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

**Диапазон сечения примененияемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5**

**Светильник включает в себя встроенные**

**светодиодные лампы с классами**

**энергоэффективности: A++,A+,A**

**Время разгорания лампы [с]: ≤1**

**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**

**Степень защиты IP: 54**

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- Разрешение РЗН: Номер ВК/К/0352/01/2018, срок действия по 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версия с датчиком движения