



28440 AL 4LED 60-MPR-W-NT

Линейный светильник для ламп T8 LED



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: низ

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:
односторонний

Длина [мм]: 630

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: T8 LED

Цоколь: G13

**Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]:** 5÷25

тип плафона : микропризматический

Светильник адаптирован к источникам света с


классами энергоэффективности: A++, A+, A

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20



Date of issue: 06.03.2020, 11:57

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.