


29071 PORTOS LED SE

Светодиодный потолочный светильник



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 262

Ширина [мм]: 166

Высота [мм]: 51

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 5

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 450

Цветность света: белая

Цветовая температура [К]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: сумеречный

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Светильник включает в себя встроенные

светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++, A+, A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku: <20lx (+/-10lx)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Date of issue: 22.06.2020, 09:11

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



29071 PORTOS LED SE

Светодиодный потолочный светильник

- Светильник включается автоматически после наступления темноты.