


29242 SANI IP44 DSO-SN

Потолочный точечный светильник

IP
44



Светильники накладные для влажных помещений KANLUX SANI IP44 – отличаются простыми формами и доступностью в двух цветах белом и чёрном. Высокая степень герметичности светильников (IP44) позволяет использовать их в помещениях, где электрические устройства подвержены воздействию повышенной влажности и риску затопления водой, в таких как ванная комната и кухня, терраса.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель матовый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 95

Диаметр [мм]: 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: сплав алюминия

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Степень защиты IP: 44

Kształt: круглой