


## 29641 XLED C35T 2,5W-SW

Светодиодный источник света

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function



Date of issue: 24.06.2020, 13:47

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодная лампочка в декоративной версии Kanlux XLED C35E это уникальная лампа она поможет создать очень уютную атмосферу. Все благодаря чрезвычайно теплому цвету света и янтарному стеклу, в которое заключена спиральная светодиодная нить. Этот большой светлый шар станет украшением вашего дома, кафе, ресторана или любого другого места, где вы его используете. Это уникальное сочетание декоративности и современных энергосберегающих светодиодных технологий.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** янтарный

**Лампа предназначена для акцентного освещения:** не применяется

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 123

**Диаметр [мм]:** 35

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Коэффициент мощности лампы:** 0.5

**Номинальная мощность [Вт]:** 2.5

**Материал плафона:** стекло

**Источник света:** C35

**Вид светодиода:** LED FILAMENT

**Номинальный общий световой поток [лм]:** 135

**Цветность света:** супер теплый

**Цветовая температура [К]:** 1800

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Номинальный срок службы лампы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Номинальный угол излучения [°]:** 320

**Номинальный угол излучения [°]:** 320

**Источники света EEI:** A+

**Номинальный ток лампы [mA]:** 19

**Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч:** 3

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 54

**Время зажигания [с]:** ≤0,5

**Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]:** незначительный

**Время разгорания лампы до достижения 95% [с]:** <2

**Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:** <5% по 1000h





## 29641 XLED C35T 2,5W-SW

Светодиодный источник света

**коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:  
≥90**  
**коэффициент удержания светового потока в конце  
номинального срока службы [%]: ≥70**  
**коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80**  
**Декларация об эквивалентности в отношении  
мощности [Вт]: 15**  
**Форма источника света:** świeczka