


Наездной светильник



IP
67



Грунтовые светильники Kanlux BERG – это светильник со сменным источником света GU10. Идеально подходит для подсветки проездов, аллей, тротуаров и т. д. Изготовлен из материалов высочайшего качества, благодаря чему устойчив к давлению до 2 тонн. Ударопрочность IK 08 и влагозащита IP 67 делают такой светильник максимально адаптированным к высоким нагрузкам в грунте.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встроенной установки в пол, наездной

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность сквозного подключения светильников: да

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: вверх

Высота [мм]: 145

Диаметр [мм]: 113

Количество сальников: 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16 LED

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++, A+, A, B, C, D, E

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 67

Kanlux

07172 BERG DL-100

Наездной светильник



Date of issue: 26.05.2021, 16:06

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU