


Metalhalogenidová výbojka



Metalhalogenidové výbojky Kanlux MHE pracujú s predradníkmi pre vysokotlakové sodíkové výbojky/metalhalogenidové výbojky a zapalovače pre metalhalogenidové výbojky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 46

Výška [mm]: 273

Priemer [mm]: 46

Hĺbka [mm]: 46

Obsah ortuti: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovitý výkon [W]: 400

Materiál: sklo

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
38000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi
(360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4200

Index podania farieb: 65

Pätica (Zdroj svetla): E40

Menovitá životnosť lampy [h]: 10000

Menovitý prúd lampy [A]: 3.3

Menovitý svetelný tok [lm]: 35000

Trieda energetickej účinnosti: F

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- metalhalogenidové výbojky pracujú s predradníkom pre vysokotlakové sodíkové / metalhalogenidové výbojky a so štartérom pre metalhalogenidové výbojky

