


23198 KRD6-4/100/30-A

Prúdový chránič , 4P



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Prúdový chránič: slúži na dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, určený na prevádzku v sínusových striedavých (typ AC) a sínusových striedavých a pulzných prúdových obvodoch s jednosmernou zložkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitý prúd [A]: 100

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: do 35

Typ prúdového chrániča: A

Počet modulov: 4

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 30

Stupeň IP: 20

Menovitá schopnosť zapínania [A]: 6000

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 400

Počet pólov: 4