

23855 TRIBIS II O B

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom



Kanlux TRIBIS II je kompletná sada 3 bodoviek, ktorá sa skladá z: troch ozdobných prsteňov, troch svetelných zdrojov (TOMlv2 GU10) a troch keramických drážok s päticou. Môžeme si vybrať z dvoch tvarov (hranatý a guľatý) a z niekoľkých farebných variantov. Bodovky Kanlux TRIBIS II majú možnosť nastavenia uhla o 50°, takže ich môžeme ľubovoľne nastavovať požadovaným smerom. Bodové svietidlá Kanlux TRIBIS II určené k zapusteniu do stropu sa skvele hodia ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Môžete ich umiestniť do skupiny alebo rozdeliť na niekoľko miest.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Povinnosť používania samotienených lúčov: áno

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 22

Priemer [mm]: 82

Montážny otvor [mm]: Ø70-75

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: PAR16 LED

Svetelný zdroj v súprave: áno

Typ diódy: LED SMD

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 400


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80



23855 TRIBIS II O B

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷2,5

Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi

Nastavenie uhlov svietidla [°]: 50

Stupeň IP: 20

V balení zdroje světla energetické třídy: F

Kształt: okrągły

Trieda energetickej účinnosti: F