


Stropné LED svietidlo



Kanlux PORTOS LED je fasádne svietidlo. Vďaka ktorému môžete osvetliť fasádu a zvýrazniť číslo popisné. Kanlux PORTOS LED vo svojej univerzálnej podobe dokonale zapadá na akýkoľvek povrch. Dokonale hladkým stenám dodá charakter a na fasádach, takých ako je tehla, fasádna doska alebo štruktúrna omietka, zdôrazňuje tvar a zdôrazňuje ich jedinečnosť. Kanlux PORTOS LED je trvanlivé a odolné svietidlo voči vonkajším vplyvom, ktoré budete používať v interiéri i vonku bez obav, že vlhkosť a prach sníži jeho účinnosť. Verzia svietidla Kanlux PORTOS LED SE má vstavaný senzor súmraku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Dĺžka [mm]: 262

Šírka [mm]: 166

Výška [mm]: 51

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 450

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: súmraku

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stropné LED svietidlo

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s

energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 54

Oprava uruchamia się automatycznie po zapadnięciu

zmroku: <20lx (+/-10lx)

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Svietidlo sa zapína automaticky po zotmení.