



31182 GRUN v3 LED-30-B

LED reflektor



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 145

Výška [mm]: 125

Hĺbka [mm]: 33

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2720

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2340

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : w
szerokim stožku (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]:** -15÷35

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Materiál ramena: oceľ

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

Doba nahrievania lampy [s]: $\leq 0,5$


Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

31182 GRUN v3 LED-30-B

LED reflektor



MILED (kat 31182) GRUN V3 LED-30-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31182) GRUN V3 LED-30-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-30-B

