


32522 TONIL II LED B

Nástenné LED svetidlo



Kanlux TONIL LED je skromné nástenné svetidlo s integrovaným svetelným zdrojom. Jeho flexibilné gumové rameno umožňuje nasmerovať svetlo požadovaným smerom a zároveň dáva svetidlu rôzne tvary.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spínač: áno

Dĺžka [mm]: 370

Šírka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3,3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 145

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 145

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v zúženom kuželi (90°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 30

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 44

32522 TONIL II LED B

Nástenné LED svietidlo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 360

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 360

Stupeň IP: 20

