


33409 ERINUS LED O G-NW CZ

Schodiskové LED svetidlo



Kanlux ERINUS je unikátny rad schodiskových svetidiel vyrobených z plastu. Tieto svetidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svetidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu lícuju so stenou a tvoria diskretnú dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a sivú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svetidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svetidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svetidlo svietiace jedným smerom.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

na zabudovanie do steny: áno

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 16

Priemer [mm]: 75

Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]: 67-68

Rozmery montážneho otvoru [mm]: 67-68

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Maximálny výkon [W]: 0.8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 15

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 19

33409 ERINUS LED O G-NW CZ

Schodiskové LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 20

Kształt: okrągły