

Prisadené svietidlo



Kanlux GALOBA je kompletný rad svietidiel, ktorý sa skladá zo závesných svietidiel (GALOBA C), nástenných svietidiel (GALOBA W) a nástenno-stropných svietidiel. Závesné svietidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástenno-stropné svietidlá GALOBA (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, predsieni alebo v spálni. Aranžmány doplnia nástenné svietidlá GALOBA W so zabudovaným vypínačom. Celý rad svietidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne meniť svetelné zdroje. Maximálna výška svetelného zdroja u svietidiel GALOBA je 55mm. Odporúčame používať zdroje Kanlux SMART (S GU10) alebo iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Dĺžka [mm]: 240

Šírka [mm]: 240

Výška [mm]: 125

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4 x max 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: hliníková zliatina

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5


Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 335

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 315

Nastavenie uhlov svietidla [°]: v dvoch osiach

33678 GALOBA EL-40 W

Prisadené svietidlo



Stupeň IP: 20

Kształt: okrągły

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Maximálna výška zdroja svetla 55mm