


Prisadené svetidlo



Kanlux SONDA II je moderný rad svetidiel, pri ktorých si môžete vybrať z 1 až 4 svetelných bodov. Moderný tvar tohto osvetlenia sa stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Ďalšou výhodou svetidiel Kanlux SONDA II je výnimočne elegantná povrchová úprava tienidla, ktorá zakrýva okraje svetelného zdroja, vďaka čomu je viditeľná samotná šošovka žiarovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 150

Priemer [mm]: 220

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: hliníková zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Pohyblivé svetidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 330

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 120

Nastavenie uhlov svetidla [°]: v dvoch osiach

Stupeň IP: 20

Kształt: okrúhly