

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel : áno

Možnosť spolupráce so stmievačom : nie

Wykrywanie ruchu : áno

Výška [mm] : 54

Priemer [mm] : 330

Nastavenie citlivosti : áno

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V] : 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz] : 50

Maximálny výkon [W] : 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora : PC

Materiál korpusu : PC

Typ diódy : LED SMD


Svetelný tok svietidla [lm] : 4680

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6000

Farba svetla : biela

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE


Stropné LED svietidlo



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-15
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
Uhol snímača [°]: H360
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65
Dosah čidla [m]: max 3
Kształt: okrúhly

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

