


45782 KRD10-4/40/300-F

Prúdový chránič , 4P



Prúdový chránič typu F je modernejšia verzia, navrhnutá pre inštalácie s elektronikou a jednofázovými meničmi. Typ F reaguje na viac druhov reziduálneho prúdu ako klasický typ AC alebo A:
AC – striedavý sínusový prúd
A – AC + pulzujúca DC
F – všetko vyššie uvedené + prúdy so zmiešanými frekvenciami (do cca 1 kHz) a krátkodobé DC zložky do 10 mA.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 72

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitý prúd [A]: 40

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: max 25

Typ prúdového chrániča: F

Počet modulov: 4

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 300

Stupeň IP: 20

Menovitá schopnosť zapínania [A]: 10000

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 400

Počet pólov: 4