


Plafón s výmenným zdrojom svetla



Prachotesný plafón Kanlux JURBA je dokonalá kvalita spracovania. Svetidlá je možné namontovať na stenu i na strop, vo vnútri aj vonku budovy. Svetidlá Kanlux JURBA majú zvýšenú odolnosť proti prachu a vode - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 285

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 44

08980 JURBA DL-218O

Plafón s výmenným zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-218O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-218O
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

