



Stropné svietidlo s vymeniteľným svetelným zdrojom



Prachotesný plafón Kanlux JURBA je dokonalá kvalita spracovania. Svietidlá je možné namontovať na stenu i na strop, vo vnútri aj vonku budovy. Svietidlá Kanlux JURBA majú zvýšenú odolnosť proti prachu a vode - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 285

Šírka [mm]: 285

Výška [mm]: 85

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 2 x max 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Zdroj svetla: CFL/LED

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: oceľ

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 44

Stropné svietidlo s vymeniteľným svetelným zdrojom

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

