


світильник ґрунтовий



Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 2 тонн.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в підлогу, наїздний

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору

Висота (мм): 145

Діаметр (мм): 113

Кількість дроселів: 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16 LED

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Допустимий статичний натиск (кН): 20

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 67

світильник ґрунтовий

