


## DABA PRO

### LED плафониера



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	$\geq 25000$	[h] 50000	ellipse $\leq 6\%$ MacAdam	Ra 80
SMD			<b>IP</b> 65		[°C] -20+40	
<b>IK</b> 10		[mm] 0,75-2,5	0,5m			



		[W]	[lm]	Tc [K]		
DABA PRO 25W NW-W	<b>19064</b>	25	2800	4000	бял	
DABA PRO 25W NW-B	<b>19065</b>	25	2800	4000	черен	
DABA PRO 26W NW-SE-W	<b>19066</b>	26	2800	4000	бял	микровълнов
DABA PRO 26W NW-SE-B	<b>19067</b>	26	2800	4000	черен	микровълнов

Kanlux DABA PRO са плафониери за професионална употреба. Можете да изберете версия без сензор за движение (25W) или със сензор (26W) и два цвята на корпуса - бял и черен. Kanlux DABA PRO има плътност IP65 и висока устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на механични повреди IK10 и допълнителна защита на осветителното тяло срещу отваряне. Плафониерите Kanlux DABA PRO могат да се комбинират помежду си на принципа MASTER → SLAVE, тоест първият (първият и последният) осветител със сензор управлява поредицата от осветителни тела. Високото качество на плафониерите Kanlux DABA PRO се потвърждава от 5-годишна гаранция.

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: пластмаса
- Материал на дифузера: PC

## DABA PRO

LED плафониера



DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-B




DABA PRO 26W NW-SE-W



DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W



DABA PRO 26W SE