

Kanlux



Kanlux TIBERI CCT

Kanlux TIBERI CCT са надеждни осветителни тела за скрит монтаж, идеални за окачени тавани, идеални за осветяване на комуникационни пътища, офиси и търговски площи. Характеризират се с издръжливост от 50 000 часа и светлинна ефективност до 120 lm/W. Благодарение на високия индекс на цветопрераждане (CRI > 90), светлината вярно възпроизвежда цветовете, а възможността за избор на цвѳова температура (3000K, 3500K, 4000K) Ви позволява да съобразите осветлението с характера на интериора. Осветителните тела предлагат и регулиране на мощността (Power Switch) в диапазона от: 15–21 W или 23–29 W. Повишената херметичност (IP44/20) осигурява защита срещу прах, мръсотия и водни пръски, което прави осветителните тела подходящи за високотелни среди. Липсата на захранване в комплекта Ви позволява да изберете on-off модел (500 mA, 700 mA) или DALI (макс. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT се предлагат в бяло и черно, а 5 години гаранция потвърждава тяхното качество и надеждност. Това е модерно решение, което съчетава функционалност с естетика.

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Комплектът не съдържа захранващо устройство.
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
-



CC	≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	SMD	
III	IP 44/20		5÷25			0,5-2,5
0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA		



TIBERI CCT 15-21W-B

		 In [mA]	 [W]		 [lm]	 °	 T _c [K]	Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	500	max 21	черен	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	500	max 21	бял	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	700	max 29,4	черен	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	700	max 29,4	бял	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386



TIBERI CCT 15-21W-B




TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 23-29W-W




TIBERI CCT 15-21W




TIBERI CCT 23-29W

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

Date of issue: 22.04.2025, 13:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com