

Kanlux



Kanlux TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW е малко херметично осветително тяло, което може да се монтира върху повърхност или в окачена форма. Удобният монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бързодействащи се крепежни елементи, които са прикрепени към осветителното тяло. Благодарение на класа на херметичност IP65 и устойчивостта на удар IK 08, осветителното тяло може да се използва на такива места като: промишлени помещения, складове, паркинги и гаражи. Освен това осветителните тела Kanlux TP SLIM TW имат и допълнителна функционалност, което е възможността за свързване в линии. Във версията с мощност 40W можем да свържем до 12 фитинга, а във версията 50W - до 10 фитинга.

IP
65

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 65		 -20÷40		IK 08
	 1,5-2,5	 0,5m				





TP SLIM TW LED 40W-NW




TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	40	4400	4000	X145/Y110	бял
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	50	5500	4000	X145/Y110	бял




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Date of issue: 17.10.2024, 13:35

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.