

ROUNDA V2LED

Осветително тяло downlight



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥20000	 [h] 15000	 ellipse ≤ 6x Mackdam	 Ra 80	 SMD
		IP 44/20		 [°C] 5÷25		
 [m] 0,05	 [mm²] 0,75	 0,5m	 360° Φuse			



		 [W]		 [lm]	 [°]	 Tc [K]
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	24	сатенен никел	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	6	сатенен никел	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	12	сребърен	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	12	бял	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	12	бял	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	18	сребърен	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	18	бял	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	18	бял	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	24	бял	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	6	бял	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	6	бял	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	24	бял	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	6	черен	270	110	3000

Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлинатата, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

ROUNDА V2LED

Осветително тяло downlight



ROUNDА V2LED24W-NW-SN



ROUNDА V2LED6W-NW-SN



ROUNDА V2LED12W-NW-SR



ROUNDА V2LED12W-NW-W



ROUNDА V2LED12W-WW-W

ROUNDА V2LED

Осветително тяло downlight



ROUNDА V2LED18W-NW-SR



ROUNDА V2LED18W-NW-W



ROUNDА V2LED18W-WW-W



ROUNDА V2LED24W-NW-W



ROUNDА V2LED6W-NW-W




ROUNDА V2LED6W-WW-W




ROUNDА V2LED24W-WW-W




ROUNDА V2LED6W-WW-B




ROUNDА V2LED12W



ROUNDА V2LED18W



ROUNDА V2LED24W



ROUNDА V2LED6W