

APUS LED

Стълбищно LED осветително тяло



≥20000

50000

≤ 6x MacAdam

Ra 80

IP 20

0,18

0,1m

SMD

5÷25



APUS LED WW

APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	неръждаема стомана	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	неръждаема стомана	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	неръждаема стомана	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	неръждаема стомана	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	черен	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	черен	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	черен	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	черен	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	бял	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	бял	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	неръждаема стомана	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	бял	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	неръждаема стомана	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	черен	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	черен	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	неръждаема стомана	14	4000

Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V,

APUS LED

Стълбищно LED осветително тяло

който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

- Материал на корпуса: шлайфана неръждаема стомана, пластмаса



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED AC-WW



APUS LED AC-CW



APUS LED AC B-NW



APUS LED AC B-WW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW

APUS LED

Стълбищно LED осветително тяло



APUS LED W-WW



APUS LED W-CW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW




APUS LED NW



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR