

## AL-MM-PT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MM-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	
AL-MM-NW-MAT-W-PT <b>34062</b>	29	4000	матов	X85/Y95	бял	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-W-PT <b>34063</b>	29	3000	матов	X85/Y95	бял	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-W-PT <b>34064</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-W-PT <b>34065</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3170	1150
AL-MM-NW-MAT-B-PT <b>34068</b>	29	4000	матов	X85/Y95	черен	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-B-PT <b>34069</b>	29	3000	матов	X85/Y95	черен	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-B-PT <b>34070</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-B-PT <b>34071</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3170	1150
AL-MM-NW-MAT-S-PT <b>34074</b>	29	4000	матов	X85/Y95	сребърен	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-S-PT <b>34075</b>	29	3000	матов	X85/Y95	сребърен	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-S-PT <b>34076</b>	29	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-S-PT <b>34077</b>	29	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3170	1150

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: стомана
- Материал на дифузера: пластмаса

## AL-MM-PT

линейно LED осветително тяло



AL-MM-NW-MAT-W-PT



AL-MM-WW-MAT-W-PT



AL-MM-NW-MPR-W-PT



AL-MM-WW-MPR-W-PT



AL-MM-NW-MAT-B-PT



AL-MM-WW-MAT-B-PT



AL-MM-NW-MPR-B-PT



AL-MM-WW-MPR-B-PT



AL-MM-NW-MAT-S-PT




AL-MM-WW-MAT-S-PT



AL-MM-NW-MPR-S-PT



AL-MM-WW-MPR-S-PT



AL-MM

## AL-MM-PT

линейно LED осветително тяло

