

## AKVO IP44 S

LED осветително тяло за стенов монтаж

IP  
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	15000	[h] 25000	Ra 80	SMD	
	IP 44	[°C] 5+30			[mm²] 0,75-1,5	0,1m
	CE	EAC	UK CA			



	[W]		[lm]	Tc [K]
AKVO IP44 15W-NW-W S	<b>36650</b>	15 бял	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	<b>36651</b>	15 черен	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	<b>36652</b>	15 хром	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	<b>36653</b>	20 бял	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	<b>36654</b>	20 черен	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	<b>36655</b>	20 хром	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	<b>36656</b>	23 бял	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	<b>36657</b>	23 черен	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	<b>36658</b>	23 хром	2750	4000

- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

## AKVO IP44 S

LED осветително тяло за стенов монтаж



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S



AKVO IP44 23W-NW-C S

Date of issue: 02.08.2023, 16:14

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

