

HIERRO

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]	
HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000	растер	X60/Y60	бял	1150	290
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000	растер	X60/Y60	бял	1650	290
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000	растер	X60/Y60	черен	1050	290
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000	растер	X60/Y60	черен	1450	290
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500	растер	X60/Y60	бял	1200	290
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500	растер	X60/Y60	бял	1700	290
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500	растер	X60/Y60	черен	1050	290
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500	растер	X60/Y60	черен	1500	290
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000	растер	X60/Y60	бял	1250	290
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000	растер	X60/Y60	бял	1700	290
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000	растер	X60/Y60	черен	1100	290
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000	растер	X60/Y60	черен	1550	290

- Материал на корпуса: стомана, пластмаса
- Материал на дифузера: пластмаса

HIERRO

линейно LED осветително тяло



HR-SL-WW-W-NT



HR-SH-WW-W-NT



HR-SL-WW-B-NT



HR-SH-WW-B-NT



HR-SL-WN-W-NT



HR-SH-WN-W-NT



HR-SL-WN-B-NT



HR-SH-WN-B-NT



HR-SL-NW-W-NT



HR-SH-NW-W-NT




HR-SL-NW-B-NT



HR-SH-NW-B-NT

HIERRO

линейно LED осветително тяло



HR-SH-NT

