


AL-...-NT SE

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3\% \text{ MacAdam}$	Ra 80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
1,5÷2,5 [mm]		0,5m				



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE **34404** 20 4000 матов X85/Y95 черен 2550 680

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса




AL-...-NT SE

линейно LED осветително тяло



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

AL-...-NT SE

линейно LED осветително тяло

Акcesoари

32540	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
29557	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
		