

Kanlux



Kanlux PRESENSOR



**24
GHz**

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			[lx] 3-2000	[°C] 5÷25	
[mm°] 0,75÷1,5						



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-W NT	38750	2000	за монтаж върху таван	H360	10-12	микровълнов	max 6
PRESENSOR-O-B NT	38751	2000	за монтаж върху таван	H360	10-12	микровълнов	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	1200	за вграждане в таван	H360	10-12	микровълнов	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	1200	за вграждане в таван	H360	10-12	микровълнов	max 6



PRESENSOR-O-W NT




PRESENSOR-O-B NT




PRESENSOR-O-WR-W PT



PRESENSOR-O-WR-B PT



PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

Дата на издаване: 09.09.2020, изд. 1.3

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

