

Kanlux

Kanlux REFAZI LED

- Материал на защитното стъкло: пластмаса



IP
54

EASY
Installation



REFAZI EL 6W-F-W

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥12500	 [h] 25000	 + ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 54	 0,5m		 -15÷35	IK 08
	 [mm²] 1,5					





REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	за настенен монтаж	бял	нагоре, надолу, наляво, надясно
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	за настенен монтаж	графитен	нагоре, надолу, наляво, надясно
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	за настенен монтаж	черен	нагоре, надолу, наляво, надясно
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	за настенен монтаж	бял	нагоре и надолу
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	за настенен монтаж	графитен	нагоре и надолу
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	за настенен монтаж	черен	нагоре и надолу



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B




REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFPAZI EL 6W-A-O-GR



REFPAZI EL 6W-A-O-B

Date of issue: 22.09.2025, 09:10

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

