



Kanlux



Kanlux BLINGO AIO SR

Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, като се оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm), като версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранване. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 123 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версиите с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR>19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на панела/на рамката: желязо





BLINGO AIO SRM40W 60

								UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	бял	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	бял	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	бял	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	бял	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120

