

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 24V

LED лентата Kanlux LCOB 24V е уникално решение за осветление. Има много висока светлинна ефективност и 3 години гаранция. Уникалната му характеристика е, че свети докрай - няма по-светли или по-тъмни участъци върху него, няма видими светлинни точки. Лентата Kanlux LCOB излъчва равномерна светлина независимо от дълбочината на профила и прозрачността на разсейвателя. 24V версията на лентата позволява да се използват по-дълги части с едно захранване без загуба на луминесценция. Предлагат се две версии на лентата: със степен на защита IP65 или IP00.

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



24V



 24 DC	 0,5m = 4		 ≤ 6x Mackdam	 Ra 90		
 COB	 LED m 320	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25
 360° Φuse						



LCOB 8W/M 24 IP00-WW

**IP**

LCOB 8W/M 24 IP00-WW	90660	1m = 8	1m = 736	3000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	90665	1m = 8	1m = 800	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	90670	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	90663	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	90668	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	90673	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	90661	1m = 8	1m = 736	3000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	90666	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	90671	1m = 8	1m = 800	6500	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	90664	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	90669	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	90674	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	90662	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	90667	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	90672	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW



LCOB 8W/M 24 IP65-WW



LCOB 8W/M 24 IP65-NW



LCOB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBB 8W/M 24 IP00-WW



LCOBB 8W/M 24 IP00-NW



LCOBB 8W/M 24 IP00-CW



LCOBB 8W/M 24 IP65-WW



LCOBB 8W/M 24 IP65-NW



LCOBB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBC 8W/M 24 IP00-WW




LCOBC 8W/M 24 IP00-NW




LCOBC 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP00-WW




LCOB 8W/M 24 IP00-NW




LCOB 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP65-WW




LCOB 8W/M 24 IP65-NW




LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW




LCOBB 8W/M 24 IP00-NW




LCOBB 8W/M 24 IP00-CW




LCOBB 8W/M 24 IP65-WW




LCOBB 8W/M 24 IP65-NW




LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW

Акcesoари

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 04.08.2026, 14:18

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG