

18120 FOGLER DL-2400

Plafon s výměnným zdrojem světla



[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5÷25	
	 [mm ²] 1-2,5	 [m] max 8	 [°] H360/V120	 [s] - [min] 12-5	 PIR	 [lx] 3-2000
 0,5m		CE	EAC	UK CA		




FOGLER DL-2400 **18120** 2 x max 40 GLS/CFL/LED E27 bílá

Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkroví a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.

- vybaven čidlem pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
- maximální dosah čidla 8m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál difuzoru: sklo

18120 FOGLER DL-2400

Plafon s výměnným zdrojem světla



FOGLER DL-2400