

Kanlux



Kanlux DABA N LED SMD

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, Platný do 2029-06-14

IP
66

10IK

microwave
MOTION
sensor



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD	[m/s²]	[mm²]	IP 66	[m]	[°C] -15÷35
IK 10	IK 10	[mm²]	[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10
[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	4000	bílá	mikrovlnný
-----------------------	-------	----	------	------	------	------------



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 12:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS