Kanlux MAH LED HI

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

-
-

WARRANTY 5 years

IP 65

up to 150 lm/W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm²] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA

MAH LED HI 19W-NW RYF

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	šedá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	šedá
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	šedá
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	šedá

MAH LED HI 19W-NW RYF

MAH LED HI 38W-NW RYF

MAH LED HI 48W-NW RYF

MAH LED HI 26W-NW RYF



MAH LED HI 19W RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 15:16
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS