Kanlux LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

RGB · FPC double side · 12V · 3M tape

[V] 12 DC · III · Tc [K] RGB · Hg · SMD · ≥15000 · [h] 15000 · 0,1m · [°C] 5÷25 · 360° Φuse · CE · EAC · UK CA

LEDS-B 7.2W/M IP00RGB





		P ON [W]	[lm] Φuse	IP	[mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	0,5m = max 7,2	0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	0,5m = max 7,2	0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	0,5m = max 7,2	0,5m = max 120	65	5000

LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

LEDS-B 7.2W/M IP54RGB

LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

LEDS-B14,4W/M IP00RGB

LEDS-B14,4W/M IP54RGB

LEDS-B14,4W/M IP65RGB



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

Příslušenství

19036	CONNECTOR RGB 10-CP	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)

19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)

19038	CONNECTOR RGB 10	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038)

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 19:00
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS