

TYBIA LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80	Hg
SMD			IP 20		°C 5÷25	
	[mm²] 1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TYBIA LED 38W-NW



	[W]	[lm]	Tc [K]			
TYBIA LED 38W-NW	24640	38	3800	4000	šedá/bílá	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	38	3800	4000	šedá/bílá	mikrovlnný ≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	38	3800	4000	černá	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	38	3800	4000	černá	mikrovlnný ≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	25	2600	4000	šedá	≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	25	2600	4000	černá	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	25	2600	4000	šedá	mikrovlnný ≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	25	2600	4000	černá	mikrovlnný ≥15000

Kanlux TYBIA LED je běžné svítidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbách, schodištích, společenských a technických místnostech zaručuje významné úspory nejen v souvislosti se spotřebou energie, ale také s jejím dlouhodobým bezúdržbovým provozem.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: PMMA

TYBIA LED

Stropní LED svítidlo



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W-NW B



TYBIA LED 38W-NW-SE B



TYBIA M 25W-NW GY



TYBIA M 25W-NW B




TYBIA M 25W-NW-SE GY




TYBIA M 25W-NW-SE B

TYBIA LED

Stropní LED svítidlo



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W