Kanlux ASTEN LED IP44

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

IP 44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 44		[°C] 5÷30	
	[mm²] 0,75÷1,5		0,1m	Hg	CE	EAC
UK CA						



ASTEN LED IP44 8W-NW

		[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	chrom	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	chrom	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	chrom	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	černá	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	černá	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	černá	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	bílá	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	bílá	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	bílá	1450	4000

ASTEN LED IP44 8W-NW

ASTEN LED IP44 12W-NW

ASTEN LED IP44 15W-NW

ASTEN IP44 8W-NW-B

ASTEN IP44 12W-NW-B

ASTEN IP44 15W-NW-B

ASTEN IP44 8W-NW-W

ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 21:00
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS