

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
[h] 15000	Hg					



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W

	[W]	[W]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		[A][G]
IQ-LED A60 5,5W-WW	27270	5,5	40	470	2700	240	E27 F
IQ-LED A60 5,5W-NW	27271	5,5	40	480	4000	240	E27 F
IQ-LED A60 5,5W-CW	27272	5,5	40	480	6500	240	E27 F
IQ-LED A60 9W-WW	27273	9	60	810	2700	220	E27 F
IQ-LED A60 9W-NW	27274	9	60	810	4000	220	E27 F
IQ-LED A60 9W-CW	27275	9	60	810	6500	220	E27 F
IQ-LED A60 10,5W-WW	27276	10,5	75	1060	2700	220	E27 F
IQ-LED A60 10,5W-NW	27277	10,5	76	1080	4000	220	E27 F
IQ-LED A60 10,5W-CW	27278	10,5	76	1080	6500	220	E27 F
IQ-LED A60 14W-WW	27279	14	99	1520	2700	200	E27 F
IQ-LED A60 14W-NW	27280	14	103	1580	4000	200	E27 E
IQ-LED A60 14W-CW	27281	14	103	1580	6500	200	E27 E

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu A60. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Materiál: plast

Dokument vytvořen: 23.09.2022, 14:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.



IQ-LED A60

Světelný zdroj LED


- Materiál difuzoru: plast




IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



IQ-LED A60 14W



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



iQ-LED A60 14W