

iQ-LED

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
		CE	EAC	UK CA		



IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W



	PON [W]	[W]	[lm] Φ _{use}	Tc [K]	[°]		[h]	Ei AIG	
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	27283	5,5	41	500	4000	240	E27	25000	F
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	27285	8,5	60	810	2700	240	E27	25000	F
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	27286	8,5	62	850	4000	240	E27	25000	F
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	27288	12,5	75	1060	2700	240	E27	25000	G
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	27289	12,5	77	1100	4000	240	E27	25000	F
IQ-LEDDIM A60 15W-WW	27291	15	99	1520	2700	240	E27	15000	F
IQ-LEDDIM A60 15W-NW	27292	15	103	1580	4000	240	E27	15000	F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi s patičí GU10 - navíc verze IQ-LEDIM pracuje se stmívači. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Materiál: plast

iQ LED


Kanlux

IQ-LEDDIM A60

Světelný zdroj LED



IQ-LEDDIM A6012,5W, IQ-LEDDIM A60 15W



IQ-LEDDIM A6012,5W, IQ-LEDDIM A60 15W