

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Světelný zdroj LED



 220-240 AC	 50	 SMD	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥40000
 15000	 Hg					



IQ-LED G45E14 5,5W

IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	5,5	40	470	2700	220	E14 F
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	5,5	41	490	4000	220	E14 F
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	5,5	41	490	6500	220	E14 F
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	5,5	40	470	2700	220	E27 F
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	5,5	41	490	4000	220	E27 F
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	5,5	41	490	6500	220	E27 F
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	7,5	60	810	2700	200	E14 F
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	7,5	61	830	4000	200	E14 E
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	7,5	61	830	6500	200	E14 E
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	7,5	60	810	2700	200	E27 F
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	7,5	61	830	4000	200	E27 E
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	7,5	61	830	6500	200	E27 E

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu G45. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Materiál: plast

Dokument vytvořen: 23.09.2022, 14:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS

IQ-LED G45

Světelný zdroj LED

- Materiál difuzoru: plast




iQ-LED G45E27 5,5W




iQ-LED G45E14 7,5W




iQ-LED G45E27 7,5W




iQ-LED G45E14 5,5W



iQ-LED G45E27 5,5W



iQ-LED G45E14 7,5W



iQ-LED G45E27 7,5W