

Kanlux






Kanlux ELNIS L

Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS L je svítidlo s krytem vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

- Dekorativní kroužek bez patice



 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 Gx5,3/GU10	 Gx5,3/GU10	 IP 20
	 5÷25	 Ø70	 0,5m	 MR16/PAR16



ELNIS L W/A



ELNIS L W	27804	max 10	bílá	chybějící
ELNIS L W/A	27805	max 10	bílá/antracit	chybějící
ELNIS L W/C	27806	max 10	bílá/chrom	chybějící
ELNIS L A/C	27808	max 10	antracit/chrom	chybějící
ELNIS L A	27809	max 10	antracit	chybějící
ELNIS L B/G	27810	max 10	černá/zlatá	chybějící



ELNIS L W



ELNIS L W/A



ELNIS L W/C




ELNIS L A/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



ELNIS L

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 21:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com