

## KATRO V2LED

Svítilno typu downlight

IP  
44/20

EA  
SY  
instal  
ation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 44/20		[°C] 5÷25		
[m] 0,05	[mm] 0,75	Ø 0,5m	360° Ø <sub>use</sub>			



### KATRO V2LED 12W-NW-SR



Model	Power [W]	Beam Angle [°]	Color	Lumen [lm]	Beam Spread [°]	Temp. Tc [K]
KATRO V2LED 12W-NW-SR	<b>28939</b>	12	stříbrná	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	<b>28940</b>	12	bílá	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	<b>28941</b>	12	bílá	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	<b>28942</b>	18	stříbrná	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	<b>28943</b>	18	bílá	1260	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-W	<b>28945</b>	24	bílá	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	<b>28946</b>	6	bílá	330	110	4000

Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## KATRO V2LED

Svítidlo typu downlight



KATRO V2LED 12W-NW-SR



KATRO V2LED 12W-NW-W



KATRO V2LED 12W-WW-W



KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 18W-NW-W




KATRO V2LED 24W-NW-W




KATRO V2LED 6W-NW-W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED 18W



KATRO V2LED 24W