




REKA LED

Fasádní svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
COB			IP 54	0,5m		°C -15÷35
	[mm²] 1	[lm] Φ _{use} 500	360° Φ _{use}	[W]/P _{on} 5,3	[W] 41	CE
EAC	UK CA					



Model	Warranty	Beam Angle	Temp. Range	Beam Type	Color	Direction
REKA LED EL 7W-L-GR 28990	7	max 360	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-O-GR 28991	7	max 380	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-L-W 28992	7	max 500	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-O-W 28993	7	max 510	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru a dolů

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Hlavní výhodou svítidla Kanlux REKA LED je vizuálně jedinečný světelný efekt, který si po zapnutí sami vytvoříme. Díky krycím klapkám umístěným ve spodní a horní části svítidla můžeme sami rozhodovat o směru a šířce světelného paprsku. Svítidlo Kanlux REKA svítí ve dvou směrech - nahoru a dolů - a světelný tok lze nastavit nezávisle na sobě a vytvořit tak například dokonale tenkou linii světla nahoře a dole nastavit široký paprsek, který bude proudit ze svítidla na zem. Kanlux REKA LED lze použít k osvětlení fasád budov, teras, balkonů nebo vnějších stěn altánů.

- Nastavení úhlu svícení
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

REKA LED

Fasádní svítidlo



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O